# www.weitzer-parkett.com



# Weitzer Diele 1800

3-Schicht 11mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht

Dimension: 1800 x 175 x 11 mm











#### Funktionalitäten:

### Verlegemuster:



PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von

### Produktbeschreibung:

Produktionsstandort Österreich Gesamtstärke 11 mm

Nutzschicht ca. 2,7mm Massivholz

Trägermaterial Holz mit stehenden Jahresringen Bearbeitung "Double-Click" mit der doppelten

Verriegelungsmechanik

Holzfeuchte aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz

(Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 7% ± 1%)

Fußbodenheizung geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)

Brandverhalten lt. EN 13501-1 Cfl-s1 für Holzarten Eiche (ausgenommen Eiche kerngeräuchert)

und Esche mit Oberfläche Pro Active+

Dfl-s1 für Holzarten Eiche und Esche mit Oberfläche Pro Vital finish Dfl-s1 für andere Holzarten mit Pro Active+ oder Pro Vital finish Oberfläche (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)

Wärmedurchlasswiderstand 0,085 m2K/W

Renovierbarkeit mehrfach abschleifbar 23-42 N/mm<sup>2</sup> Härtegrat nach Brinell

Ökologische Verantwortung







Holzarten/Farben

Sortierungen/Veredelungen:

siehe aktuelle Preisliste

## Oberflächen:



#### PROACTIVE+ - DIE NATURMATTE OBEREI ÄCHE

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



## PROVITAL finish - DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

## Intelligente Merkmale:

- Double-Click-System mit doppelter Verriegelungsmechanik
- einfachste Ein-Mann-Montage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet

#### Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Stand der Technik November 2023.