

## Weitzer Diele 2245

**3-Schicht** 13mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht

Dimension: 2245 x 193 x 13mm

**Verlegetechnik:**



**Funktionalitäten:**

**Verlegemuster:**



**PFLEGEFREI-PARKETT:** Keine Pflege für die Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



**GESUND-PARKETT:** ProVital Finish - Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



**FLÜSTER-PARKETT:** Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall.

**Produktbeschreibung:**

Produktionsstandort	Österreich	Holzarten/Farben
Gesamtstärke	13mm	Sortierungen/
Nutzschicht	ca. 2,7mm Massivholz	Veredelungen:
Trägermaterial	Holz mit stehenden Jahresringen	auf Anfrage
Bearbeitung	„Double-Click“ mit der doppelten Verriegelungsmechanik	
Holzfeuchte	Aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung 7 % ± 1 %)	
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)	
Brandverhalten lt. EN 13501-1	Cfl -s1 für Holzarten Eiche (ausgenommen Eiche kerneräuchert) und Esche mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital finish Dfl-s1 für Eiche kerneräuchert und andere Holzarten mit Oberfläche Pro Active+ oder Pro Vital f (Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)	
Wärmedurchlasswiderstand	0,095 m <sup>2</sup> K/W	
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar	
Härtegrad nach Brinell	23-42 N/mm <sup>2</sup> (in Abhängigkeit der Holzart)	
Ökologische Verantwortung		



**Oberflächen:**



**PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE**

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



**PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE**

Reine Naturöle, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig wohnfertige Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

**Intelligente Merkmale:**

- Double-Click-System mit doppelter Verriegelungsmechanik
- einfachste Ein-Mann-Montage
- hervorragend auch zum Verkleben geeignet

**Schlussbemerkung:**

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Stand der Technik 01-2026.