

Consignes d'entretien et de nettoyage pour les parquets et les escaliers dotés d'une finition ProStrong mat ou ProActive+ à l'intention des entreprises spécialisées



Remarques générales

Surface ProStrong mat

La finition ProStrong mat appliquée en usine est un vernis spécial extrêmement résistant, écologique et anti salissant.

Il s'agit d'une surface avec une structure de laque régulière et un aspect mat naturel. Ne nécessite aucun entretien dans un cadre résidentiel privé classique (aucun entretien régulier avec Weitzer Polish mat n'est requis).

Surface ProActive+

Le système de surface ProActive+ combine les avantages de la surface laquée mat avec l'aspect d'une surface traitée à l'huile naturelle. Cette surface naturelle se caractérise par un marquage palpable des pores. Ne nécessite aucun entretien dans un cadre résidentiel privé classique (aucun entretien régulier avec Weitzer Polish mat n'est requis).

Caractéristiques des surfaces

Les surfaces ProStrong mat et ProActive+ protègent le sol grâce à un film fermé, le bois ne peut donc absorber aucune salissure. Lorsqu'il est utilisé dans des locaux très fréquentés tels que les espaces publics, les écoles, les hôtels, les restaurants, les salles de spectacle, les locaux à usage commercial en général, etc., ce revêtement subit au fil du temps une usure naturelle et inévitable (due à la saleté, aux particules de poussière, aux sollicitations mécaniques...). Un entretien régulier avec le produit Weitzer Polish mat permet de ralentir cette usure prématurée. Même en cas de pose de parquet dans des pièces spécifiques d'un logement privé, comme la salle de bains, la surface doit être traitée régulièrement avec le produit Weitzer Polish mat. La garantie pour le traitement de surface et le parquet en bois est assurée uniquement si le système d'entretien prescrit par Weitzer Parkett est correctement appliqué. Les thibaudes (couches antidérapantes) doivent être adaptées aux sols en bois vitrifiés. Poser les meubles ou autres objets d'aménagements lourds avec précaution. Les pieds de tables et de chaises doivent être dotés d'un support en feutre approprié (par ex. entourés de plastique). Si vous utilisez des chaises équipées de roulettes, utilisez uniquement des roulettes souples normalisées (type W). En outre, pour les postes de travail dans le domaine des bureaux, nous recommandons l'utilisation de sous-couches appropriées et approuvées par le fabricant respectif pour les parquets en bois. Ne pas traiter les surfaces de parquet Weitzer avec des copeaux d'acier.

Caractéristiques de couleur

Après la pose, des changements de couleur typiques du bois se produisent en raison du rayonnement solaire, en fonction de l'intensité de l'exposition à la lumière. Les différents types de bois réagissent différemment en matière de force et de type de changement (jaunissement, assombrissement ou décoloration).

Climat ambiant

Après la pose, il convient de veiller à une ventilation régulière, en particulier pour les bâtiments neufs et/ou les logements non occupés. Le comportement à l'émission d'autres matériaux de construction peut provoquer une décoloration irréversible des parquets en l'absence d'échange d'air. Le bois respire. Cela signifie qu'il absorbe ou évacue l'humidité de l'air en fonction du climat ambiant. Il en résulte un gonflement et une rétraction du sol. En principe, il ne faut pas considérer cela comme négatif, mais comme une caractéristique naturelle d'un matériau naturel ! Afin de minimiser autant que possible les modifications dimensionnelles inévitables, nous recommandons de conserver, tout au long de l'année, une température intérieure de 20 °C et une humidité relative de l'air de 50 %. Ceci est particulièrement important pendant la période de chauffage dans la mesure où l'assèchement du parquet provoque la formation de joints, etc. Un humidificateur d'air mis en service au début de la saison de chauffage peut apporter une aide précieuse. N'oubliez pas que vous pouvez ainsi économiser une précieuse énergie de chauffage, car même une température ambiante plus basse est ressentie comme agréable lorsque l'humidité de l'air est plus élevée.

Nettoyage et entretien

Les opérations d'essuyage ne doivent en principe être effectuées qu'à l'état humide sur une surface préalablement nettoyée à sec (par aspiration ou balayage). Des influences excessives de l'humidité de l'air peuvent provoquer des dommages durables. Ne jamais utiliser de laine d'acier, de serpillière à franges en fibres tranchantes (microfibres) ou de produits de nettoyage abrasifs, mais toujours des nettoyants à pH neutre recommandés par Weitzer Parkett et des textiles de nettoyage à base de coton fortement drainants.

Weitzer Parkett Clever Cleaner

Produit de nettoyage spécialement développé et très concentré qui, selon sa concentration, peut être utilisé d'une part pour le nettoyage courant, d'autre part pour le nettoyage en profondeur.

Nettoyage courant: 100 ml de produit nettoyant pour 10 l d'eau de mouillage. Le nettoyage courant élimine facilement les encrassements impossibles à éliminer par aspiration ou balayage. L'application s'effectue par nébulisation à l'aide d'un outil de travail approprié (par ex. serpillière à frange, chiffon en coton...). Les encrassements plus tenaces peuvent être traités manuellement avec un chiffon en coton ou une fine éponge. La fréquence du nettoyage courant dépend de l'intensité de la sollicitation ou de l'encrassement du sol : dans le domaine public ou, plus généralement, dans les locaux fortement sollicités, également de manière hebdomadaire ou quotidienne. Temps de séchage: env. 1 à 3 heures.

Nettoyage en profondeur avec Weitzer Parkett Clever Cleaner

Dosage: 1000 ml pour 10 l d'eau de mouillage (en cas de nettoyage en profondeur avec une machine à disque simple et un tampon blanc)

Un nettoyage en profondeur est effectué lorsque le sol présente des films d'entretien devenus inesthétiques ou/ou des salissures fortement adhérentes. Nous recommandons de faire effectuer le nettoyage en profondeur par du personnel spécialisé à l'aide d'une machine à disque simple et d'un tampon blanc. L'eau sale doit être immédiatement éliminée de la surface à l'aide d'un aspirateur à eau. Essuyer ensuite la surface avec de l'eau claire pour éliminer les résidus du nettoyant et laisser **sécher pendant 24 heures**. En alternative, les nettoyages en profondeur peuvent également être effectués par l'entreprise spécialisée à l'aide d'autolaveuses appropriées et de brosses cylindriques adaptées ou d'automates de nettoyage appropriés (attention : dosage et autorisation du Cleaner selon le fabricant de l'appareil).

En général, il est important de ne pas trop mouiller le sol lors du nettoyage, car une humidité excessive peut endommager le parquet en bois. La fréquence dépend également de l'intensité de la sollicitation ou de l'encrassement : dans le domaine public ou, en général, dans les pièces fortement sollicitées, un nettoyage en profondeur peut être effectué une fois tous les 6 mois ou plus souvent ! Dans les espaces privés, en fonction de la fréquence d'utilisation et du degré de salissure, généralement tous les 4 à 8 ans environ.

En cas de chauffage par le sol, la température de surface du parquet doit être abaissée avant le nettoyage de fond. Dans le cas d'un système de refroidissement par le sol, il convient également d'en suspendre le fonctionnement pendant le nettoyage en profondeur, jusqu'à ce que le sol soit sec. Lors du nettoyage à fond, le parquet doit être aussi fermé que possible et ne doit pas présenter de joints ou de déformations.

Après un nettoyage en profondeur dans les locaux professionnels, il est impératif de traiter la surface avec Weitzer Polish mat.

Dans les logements privés, un traitement avec Weitzer Polish mat est recommandé en fonction de l'intensité du nettoyage en profondeur.

Savon de nettoyage Weitzer Parkett

Pour le nettoyage courant par essuyage humide, il est également possible d'utiliser le savon de nettoyage Weitzer Parkett biodégradable. Il s'agit d'une combinaison de savon de haute qualité, hautement concentrée, à base d'huiles végétales naturelles. Toutefois, un nettoyage en profondeur avec du savon de nettoyage Weitzer Parkett n'est pas possible !

Dosage: 25-30 ml pour 10 litres d'eau.

Temps de séchage: 30-60 minutes

Entretien avec Weitzer Polish mat

Weitzer Polish mat

Pour la finition ProActive+ et ProStrong mat

Weitzer Polish mat à base d'eau est un produit d'entretien spécialement développé avec un aspect mat qui laisse un film d'entretien formant une couche sur le parquet. Avant d'appliquer le polish, le sol doit être soigneusement nettoyé. Ensuite, appliquer **30-40 ml de polish par m²** pur, en couche mince et uniforme sur la surface sèche et répartir rapidement avec un outil approprié légèrement humide (par exemple serpillière à franges avec chiffon en coton, wiesel...). L'outil de travail imprégné de polish ne doit pas être utilisé dans des zones déjà sèches, sous peine de stries et de différences de degré de brillance. Éliminer immédiatement tout excès de polish ou de plaques dans la mesure où cela peut également entraîner la formation de stries. Un premier séchage superficiel est relativement rapide, à une température ambiante de 20 °C et à une humidité de l'air de 50 %, ainsi qu'une aération suffisante, la surface peut être de nouveau sollicitée après **env. 60 minutes**.

Un soin avec du polish doit être réalisé après chaque nettoyage en profondeur. Dans le domaine public ou généralement dans les pièces fortement sollicitées, une application de polish est réalisée 2 à 4 fois par an, en fonction des besoins et du degré de sollicitation.

Les produits de lustrage sont solubles dans l'eau et ne résistent pas durablement aux désinfectants. L'application fréquente de désinfectants peut provoquer la formation de taches sur le film d'entretien.

Tous les produits d'entretien et de nettoyage ProStrong mat et ProActive+ doivent être bien agités avant d'être utilisés!

Temps de séchage:

Tous les temps de séchage se basent sur une température de 20 °C et une humidité relative de l'air de 50 %.

Des températures basses et des valeurs d'humidité de l'air élevées peuvent retarder le séchage.

Indications de danger

Ne pas laisser les produits de nettoyage et d'entretien à la portée des enfants. Ne pas verser dans des récipients destinés à manger ou à boire ou dans d'autres récipients prévus pour les aliments. Maintenir à l'écart des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à l'eau claire et consulter un médecin. Veuillez tenir compte des indications respectives sur les étiquettes.

Weitzer Parkett Clever Cleaner:

CONSEILS DE SÉCURITÉ: Veuillez consulter les conseils de nettoyage des surfaces verni satiné. En cas de doute, nous vous recommandons de prendre contact avec votre entreprise de pose spécialisée.

ATTENTION: H319: Provoque une sévère irritation des yeux.

P101: En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. **P102:** Tenir hors de portée des enfants.

P103: Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P305 + P351 + P338: EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310: Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P501: Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale. **UFI:** TY4Y-X54S-K00U-XK4G



Savon de Nettoyage Weitzer Parkett:

Respecter les fiches techniques et les consignes d'entretien.

S 1/2 Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas remplir dans des récipients destinés à la nourriture, la boisson ou d'autres contenants alimentaires.

Weitzer Polish matt:

CONSEILS DE SÉCURITÉ: Ce produit ne présente pas de risque particulier. Veuillez consulter cependant les fiches techniques et les consignes d'entretien pour les finitions Weitzer Parkett. En cas de doute, nous vous recommandons d'en parler à votre entreprise de pose spécialisée.

Contient METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE (3:1).

Peut produire une réaction allergique.

Contient Tetraamminzink(II)-carbonat. Peut produire une réaction allergique.

DANGER

H 412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

P102 Tenir hors de portée des enfants.

P103 Lire attentivement et bien respecter toutes les instructions.

P 273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P 501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

Remarques de conclusion

Cette fiche technique se base sur de nombreuses expériences et vise à conseiller selon les meilleures connaissances. De la même manière, les informations et avertissements restrictifs ne sont pas évités pour minimiser le risque d'erreur. De par leur nature même, les fiches ne contiennent pas toutes les applications et particularités actuelles et futures possibles, lesquelles sont en partie dues à la polyvalence du bois en tant que matériau. Par conséquent, elle ne dispense pas le transformateur spécialisé de toute question en cas de doute, des essais sur place effectués de sa propre initiative et de l'attention critique accordée au traitement. La fiche technique renonce également à des informations que l'on peut supposer être connues des spécialistes. Les fiches de données de sécurité des produits d'entretien et de nettoyage sont disponibles sur simple demande. Le contenu de cette fiche n'a aucune valeur juridique et ne peut donc donner lieu à aucun recours en garantie ou en responsabilité. L'équipe de WEITZER PARKETT se tient à votre disposition si vous avez d'autres questions.