

Pflege- und Reinigungsanweisung für Holzfußböden und Stiegen mit ProVital finish Oberfläche für Fachbetriebe



Die ProVital finish Veredelung ist ein zweistufiges, natürliches Oberflächenbeschichtungssystem und besteht aus pflanzlichen Rohstoffen auf Basis von Leinöl sowie Wachs. Die Bestandteile dringen tief in die Poren ein und bilden somit einen hochresistenten Schutz gegen chemische und mechanische Umwelteinflüsse. Beide Komponenten werden bei Weitzer Parkett werkseitig aufgebracht. Damit die Parkettböden bzw. Stiegen deren edles Aussehen möglichst lange erhalten, sind die nachfolgenden Hinweise von großer Bedeutung.

Allgemeine Hinweise

ProVital Öl

Natürliche Inhaltsstoffe wie Leinöl und Naturwachs, welche tief in die Poren eindringen. Gemäß den normativen Vorgaben der ÖNORM C 2380 kann die Oberfläche als Naturöl-Oberfläche bezeichnet werden.

ProVitalColor Öl

Entspricht in seiner Eigenschaft dem farblosen ProVital Öl, es werden jedoch schadstofffreie Erd- und Mineralpigmente beigemischt, um unterschiedliche Farbtöne zu erzielen.

Oberflächeneigenschaften

Die ProVital Oberfläche schützt das Parkett bzw. die Stiege mit ihren natürlichen Bestandteilen weitgehend vor dem Eindringen von Schmutzstoffen. Abhängig von der Stärke der Beanspruchung unterliegt diese Schicht aber im Laufe der Zeit einem natürlichen und unvermeidbaren Verschleiß (durch Schmutz, Staubkörner, mechanischer Belastung...). Durch eine regelmäßige Pflege wird dieser vorzeitigen Abnutzung vorgebeugt. Die Garantie für die Oberflächenbehandlung und den Holzfußboden bzw. die Stiege ist nur dann gegeben, wenn das von Weitzer Parkett vorgeschriebene Pflegesystem ordnungsgemäß angewendet wird. Durch oxidative Prozesse erreicht die ProVital Oberfläche ihre Endhärte nach ca. 4 Wochen, je mehr der Boden daher in den ersten Tagen und Wochen geschont wird, desto höher ist die Lebensdauer der Öloberfläche. Die Reinigung sollte deshalb anfangs schonend und trocken mittels Kehren oder Staubsaugen ausgeführt werden. Dieser Hinweis gilt auch nach Vollpflegeanwendungen. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände vorsichtig einbringen. Tisch- und Stuhlfüße sind mit geeigneten (z. B. kunststoffeingefassten) Filzunterlagen zu bestücken. Bei Verwendung von Stühlen mit Laufrollen nur normgerechte weiche Rollen verwenden (Typ W). Zusätzlich empfehlen wir bei der Verwendung von Drehstühlen bzw. bei Arbeitsplätzen den Einsatz von geeigneten und vom jeweiligen Hersteller für naturgeölte Holzfußböden freigegebenen Unterlagsmatten. Produkte mit ProVital Finish Oberfläche nicht mit Stahlspänen behandeln.

Farbeigenschaften

Nach der Verlegung kommt es durch Sonneneinstrahlung sowie Oxidationsprozessen zu typischen Farbänderungen des Holzes, abhängig von der Intensität der Lichteinwirkung. Verschiedene Holzarten reagieren unterschiedlich was Stärke und Art der Änderung anbelangt (Vergilben, Nachdunkeln oder Ausbleichen).

Raumklima

Nach der Verlegung ist speziell bei Neubauten und/oder unbewohnten Wohneinheiten für regelmäßiges Lüften Sorge zu tragen. Durch das Emissionsverhalten anderer Baustoffe kann es bei fehlendem Luftaustausch zu irreversiblen Verfärbungen von Parkettböden kommen. Der natürliche Werkstoff Holz atmet. Dies bedeutet, dass Holz in Abhängigkeit vom Raumklima Feuchtigkeit aus der Luft aufnimmt oder abgibt. Daraus resultiert ein Quellen und Schwinden des Bodens, eine natürliche Eigenschaft von Holz. Um die unvermeidlichen Dimensionsänderungen so gut wie möglich zu minimieren, empfehlen wir während des ganzen Jahres idealerweise ein Raumklima von 20°C und 50% relativer Luftfeuchte beizubehalten. Dies ist vor allem in der Heizperiode wichtig, da ein Abtrocknen des Parketts zu Fugenbildung, etc. führt. Hier kann ein Luftbefeuchter, der zu Beginn der Heizperiode in Betrieb genommen wird, wertvolle Dienste leisten.

Erstpflge

ProVital FINISH

Das ProVital FINISH stellt die zweite Phase des ProVital Systems dar und wird bereits werkseitig aufgebracht. Nach Austrocknung des aufgetragenen ProVital Öls bei Rohböden, bei Erstpflegeanwendungen im Objekt- bzw. stark beanspruchten Wohnbereichen sowie nach Grundreinigungen wird das ProVital FINISH durch den Fachbetrieb mittels abgerundeter Metall- oder Kunststoffspachtel abschnittsweise aufgebracht und mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad unter Einhaltung der Anweisungen auf den Etiketten auspoliert.

Im üblichen, privaten Wohnbereich ist die Oberfläche ProVital finish wohnfertig. Bei starker Beanspruchung, bei Verlegung von französischem Fischgrät, bei Verlegung in Feuchträumen (Badezimmer) und im öffentlichen Bereich wird ein weiterer Auftrag von ProVital FINISH vom Hersteller als Erstpflege verpflichtend vorgeschrieben, andernfalls besteht keine Garantie bei mangelhafter Oberfläche!



ProVital Wischpflege

Zur Reinigung nach Verlegung und vor Übergabe wird die Anwendung der ProVital Wischpflege empfohlen. Die laufende Reinigung entfernt leicht anhaftende Verschmutzungen, die sich durch Staubsaugen oder Kehren nicht beseitigen lassen. Der Auftrag erfolgt nebelfeucht mit einem geeigneten Arbeitsgerät (Wischmopp, Baumwolltuch). Nie Stahlwolle, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden.
Dosierung: 2 Verschlusskappen für ca. 5L Wasser.

Reinigung

Wischvorgänge sind grundsätzlich nur nebelfeucht an der vorab trockengereinigten (staubgesaugten oder gekehrten) Oberfläche auszuführen. Überhöhte Feuchteinflüsse können zu nachhaltigen Schadensbildern führen. Niemals Stahlwolle, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel, sondern stets von Weitzer Parkett empfohlene, ph-neutrale Reinigungsmittel und stark entwässerbare Reinigungstextilien auf Baumwollbasis verwenden.

Laufende Reinigung: ProVital Wischpflege oder Weitzer Parkett Reinigungsseife

Für die laufende Reinigung mittels stark entwässerten Reinigungstextilien kann die ProVital Wischpflege oder die Weitzer Parkett Reinigungsseife verwendet werden. Beide Produkte sind lösemittelfrei und biologisch abbaubar und enthalten pflanzliche Seifen zur gründlichen und schonenden Reinigung. **Anwendung:** Die laufende Reinigung entfernt leicht anhaftende Verschmutzungen, die sich durch Staubsaugen oder Kehren nicht beseitigen lassen. Der Auftrag erfolgt nebelfeucht mit einem geeigneten Arbeitsgerät (Wischmopp, Baumwolltuch). Stärkere Verschmutzungen können manuell mit einem Baumwolltuch nachgearbeitet werden. Die Häufigkeit der laufenden Reinigung richtet sich nach der Stärke der Beanspruchung bzw. der Verschmutzung des Bodens: im Privatbereich in etwa 2-4mal pro Monat, in stark beanspruchten Bereichen wie Küche oder Esszimmer sowie im Objektbereich auch wöchentlich oder täglich.

Dosierung ProVital Wischpflege: 2 Verschlusskappen für ca. 5L Wasser

Dosierung Weitzer Parkett Reinigungsseife: 25-30ml auf 10L Wasser

Grundreinigung: ProVital Cleaner

Eine Grundreinigung erfolgt erst dann, wenn Sie mit der laufenden Reinigung und Pflege nicht mehr das gewünschte Ergebnis erzielen. Wir empfehlen, die Grundreinigung von Fachpersonal mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad (optional mit geeigneter Scheuersaugmaschine und abgestimmten Bürstenwalzen oder geeigneten Reinigungsautomaten) durchführen zu lassen. Die Schmutzflotte ist sofort durch einen Nasssauger von der Oberfläche zu entfernen. Danach die Fläche mit klarem Wasser nachwischen, um Rückstände des Cleaners zu entfernen, sowie 24 Stunden trocknen lassen. Generell ist es wichtig, dem Boden auch bei einer Grundreinigung keiner übermäßigen Feuchtebelastung auszusetzen, da dies zu nachhaltigen Schadensbildern führen kann. Bei Grundreinigungen sollte die Parkettfläche möglichst fugenfrei vorliegen. Im Falle von Fußbodenheizung ist vor Grundreinigung die Oberflächentemperatur der Parkettfläche abzusenken, bei Fußbodenkühlung ist deren Betrieb auszusetzen.

Dosierung: 1L auf 10L Wischwasser (bei Grundreinigung mit Einscheibenmaschine und weißem Pad)

Nach der Grundreinigung bzw. vollständiger Abtrocknung der grundgereinigten Fläche ist die 2-malige Einpflege mit ProVital Finish in Einhaltung der Trockenzeiten von ca. 12-24h durchzuführen.

Pflege

Vollpflege mit ProVital FINISH

Das ProVital Finish stellt die zweite Phase des ProVital Systems dar und wird bereits werkseitig aufgebracht. Nach Austrocknung des aufgetragenen ProVital Öls bei Rohböden, bei Erstpflegeanwendungen im Objekt- bzw. stark beanspruchten Wohnbereichen, nach Grundreinigungen bzw. bei Vollpflegeanwendungen wird ProVital FINISH durch den Fachbetrieb mittels abgerundeter Metall- oder Kunststoffspachtel abschnittsweise aufgebracht und mittels Einscheibenmaschine und weißem Pad unter Einhaltung der Anweisungen auf den Etiketten auspoliert. Bei colorierten ProVital-Oberflächen kann zur Auffrischung der Farben dem ProVital FINISH bis zu 12% ProVital Color-Öl beigemischt werden. **ProVital FINISH-Anwendungen sind je nach Bedarf und Nutzungsintensität im öffentlichen Bereich ca. 1-2x jährlich, im privaten Wohnbereich ca. alle 2-4 Jahre als Vollpflegemaßnahmen durchzuführen.** ProVital Öl sowie ProVital FINISH-Anwendungen sollten generell nur in möglichst fugenfreiem Zustand der Parkettfläche ausgeführt werden.

Laufende Pflege mit ProVital Pflegespray

Der ProVital Pflegespray basiert auf natürlichen, pflanzlichen Rohstoffen wie Carnauba- und Candelillawachs. Eine regelmäßige Pflege mit dem ProVital Pflegespray schützt den Parkettboden, regeneriert diesen und frischt die Oberfläche auf. **Anwendung:** Den ProVital Pflegespray auf den gesäuberten Boden gleichmäßig aufsprühen und mit einem sauberen Wischmopp oder Baumwolltuch gleichmäßig (idealerweise in Längsrichtung des Holzes) ohne Überschuss verteilen – trocknen lassen. Beachten, dass durch den Sprühnebel keine Möbel oder Wände verfärbt werden. Niemals Stahlwolle, scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder scheuernde Putzmittel verwenden. **Anwendungshäufigkeit:** je nach Bedarf ca. 2-4-mal pro Jahr. **Verbrauch:** Ein 500ml-Gebinde reicht für ca. 50-100 m². Der Verbrauch kann je nach Beanspruchung stark variieren.



Trocknungszeiten

Alle Trocknungszeiten beziehen sich auf 20°C sowie eine relative Luftfeuchte von 50%, sowie ausreichende Belüftung. Niedrige Temperaturen, zu hohe Luftfeuchte oder zu hohe Auftragsmengen führen zu erheblichen Verzögerungen in der Trocknung!

ProVital Finish:	nach ca. 8-10h begehbar
ProVital Wischpflege, Weitzer Parkett Reinigungsseife:	ca. 30-60min
ProVital Cleaner:	nach Grundreinigung Fläche ca. 24h durchtrocknen lassen!
ProVital Pflegespray:	ca. 1-2h

Gefahrenhinweise

Die Reinigungs- und Pflegemittel nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess- und Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser ausspülen und ärztlichen Rat einholen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Bitte beachten Sie die jeweiligen Hinweise auf den Etiketten. Alle ProVital Pflege- und Reinigungsprodukte sind vor dem Gebrauch gut zu schütteln!

!!! ACHTUNG !!! Mit ProVital Öl bzw. ProVital FINISH getränkte Arbeitsmaterialien (wie z. B. Tücher, Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Staub, etc.) sind selbstentzündlich! Aufbewahrung und Entsorgung daher luftdicht in einem geschlossenen Metallbehälter oder in Wasser!

Weitzer Parkett Reinigungsseife

Es bestehen keine besonderen Sicherheitsrisiken. Beachten Sie dennoch relevante Merkblätter, Produktinformationen oder Pflegeanweisungen. Im Zweifelsfall empfehlen wir Rücksprache mit Ihrem Verlegefachbetrieb zu halten. Für Kinder unerreicherbar aufbewahren! Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen, ärztlichen Rat einholen und Etikett vorlegen! **S 1/2** Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

ProVital Wischpflege

S 1/2 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen.

ProVital Pflegespray

S 1/2 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Verursacht schwere Augenreizung. Nach Gebrauch Hände gründlich waschen. Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. **BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:** Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Verpackung geschlossen halten. Verschüttetes Material unverzüglich aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde nicht ausspülen und vorschriftsmäßig entsorgen. Arbeitsgeräte vorschriftsmäßig entsorgen oder gemäß Datenblatt reinigen, Reinigungsmedien vorschriftsmäßig entsorgen.



ProVital Finish

S 1/2 Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Nicht in Ess-, Trink- oder sonstige für Nahrungsmittel vorgesehene Behälter füllen. Mit dem flüssigen Produkt getränkte Lappen sofort auswaschen oder in einem luftdicht verschlossenen Gefäß aufbewahren (Entzündungsgefahr). Nach Trocknung ist der Anstrich normal entflammbar entspr. EURO-Norm EN 13501 (DIN 4102 B2). Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Verpackung verschlossen halten. Verschüttetes Material unverzüglich aufnehmen und vorschriftsmäßig entsorgen. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen, leere Gebinde nicht ausspülen und vorschriftsmäßig entsorgen. Arbeitsgeräte vorschriftsmäßig entsorgen oder gemäß Datenblatt reinigen, Reinigungsmedien vorschriftsmäßig entsorgen.

Schluss Hinweise

Dieses Merkblatt basiert auf umfangreichen Erfahrungen und will Sie nach bestem Wissen beraten. Auch einschränkende Informationen und Warnhinweise werden nicht vermieden, um das Fehlerrisiko zu minimieren. Naturgemäß beinhalten Merkblätter nicht lückenlos alle möglichen gegenwärtigen und zukünftigen Anwendungsfälle und Besonderheiten, die zum Teil auch durch den vielseitigen Werkstoff Holz gegeben sind. Es entbindet daher den fachmännischen Verarbeiter nicht von der Rückfrage in Zweifelsfällen, der eigenverantwortlichen Erprobung vor Ort sowie der kritischen Aufmerksamkeit bei der Verarbeitung. Das Merkblatt verzichtet auch auf Informationen, die man bei Fachpersonal als bekannt voraussetzen kann. Der Inhalt des Merkblattes ist ohne Rechtsverbindlichkeit, somit können daraus keine Gewährleistungs- oder Haftungsansprüche abgeleitet werden. Sicherheitsdatenblätter der Pflege- und Reinigungsmittel auf Anfrage erhältlich. Bei Fragen steht Ihnen das WEITZER PARKETT-Team gerne zur Verfügung.