

Weitzer Diele 1000

2-Schicht-Aufbau, Gesamtstärke 9,3mm mit ca. 2,7mm Nutzschicht
Dimension: 1000 x 125 x 9,3mm

Verlegetechnik:



Funktionalitäten:

Verlegemuster:




PFLEGEFREI-PARKETT: Keine Pflege für Oberfläche ProActive+ im privaten Wohnbereich mehr notwendig.



GESUND-PARKETT – ProVital finish: Allergikerfreundliche, antibakterielle, antistatische und atmungsaktive Eigenschaften



FLÜSTER-PARKETT: Bei vollflächiger Verklebung hervorragende Dämmung von Raumschall



Produktbeschreibung:

Holzarten/Farben/Sortierungen/Veredelungen: siehe aktuelle Preisliste

Produktionsstandort	Österreich
Gesamtstärke	9,3mm, 2-Schicht Aufbau
Nutzschicht	ca. 2,7mm Massivholz
Trägermaterial	Holzwerkstoff, quellvergütet
Bearbeitung	4-seitig Nut u. Feder
Holzfeuchte	aus lange abgelagertem und garantiert trockenem Holz (Holzfeuchtigkeit bei Erstauslieferung $8\% \pm 1\%$)
Fußbodenheizung	geeignet (unter Beachtung der Hinweise im MB020)
Brandverhalten lt. EN 13501-1	C _{fi} -s1 für Holzart Eiche mit Oberflächen ProActive+ oder ProVital finish (Brandverhalten anderer Holzarten auf Anfrage, Brandverhalten in Abhängigkeit der Einbaubedingungen)
Wärmedurchlasswiderstand	0,055 m ² K/W
Renovierbarkeit	mehrfach abschleifbar
Härtegrad nach Brinell	25-40 N/mm ² (in Abhängigkeit der Holzart, gemessen senkrecht zur Faser)
Ökologische Verantwortung	



Oberflächen:



PROACTIVE+ – DIE NATURMATTE OBERFLÄCHE

Pflegefreie, mattlackierte Oberfläche mit der Optik einer naturgeölten Oberfläche. Antistatisch und mit antibakteriellen Eigenschaften. Entspricht Beanspruchungsklasse C nach ÖNORM C 2354 für besonders starke Beanspruchung hinsichtlich Kratzfestigkeit und Chemikalienbeständigkeit. Bei Stuhlrollentest Normanforderungen nach EN 425 erfüllt. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.



PROVITAL finish – DIE NATURGEÖLTE OBERFLÄCHE

Reine Naturöl, die tief in die Poren eindringen und dadurch dem Parkett einen besonderen Schutz verleihen. Besonders atmungsaktiv und partiell renovierbar. Werksseitig endgeölte Oberfläche für den privaten Wohnbereich (finish) – für den Einsatz im öffentlichen Bereich zusätzlicher Finishauftrag nach der Verlegung vorgeschrieben. Natürlicher Beschichtungsstoff gemäß ÖNORM C 2380. Rutschhemmungsklasse R 10 lt. DIN 51130.

Intelligente Merkmale:

- Farbvielfalt an naturgeölten ProVital f sowie ProActive+ Oberflächen
- Gestaltungsvielfalt durch Kombinierbarkeit mit Weitzer Stab 500
- Holzstiege WP MULTI – Lösungen für Parkett und Stiegen aus einer Hand gewährleisten bestmögliche Farbgleichheit

Schlussbemerkung:

Maßangaben und technische Kennwerte können bei Holz geringfügigen werkstoff- bzw. fertigungstechnischen Abweichungen unterliegen. PEFC/FSC auf Anfrage. Es wird darauf hingewiesen, dass jede Änderung am Produkt nach der Lieferung zu Änderungen der deklarierten Produkteigenschaften führen kann (z.B. Brandverhalten oder Rutscheigenschaften) und der Auftragnehmer hierfür nicht haftbar ist. Veränderung des R-Wertes in Abhängigkeit der haptischen Ausprägung, Pflegefilmen und Reinigungsrückständen möglich. Pakete können geteilte Dielen enthalten. Für Sonderausführung als französischer Fischgrät gilt: Dielenlänge gesamt um ca. 9mm kürzer. Stand der Technik 07-2026.